

Увлажняющий концентрат для высокоскоростных рулонных и современных листовых печатных машин

Уп 10 литров: артикул **TOTALFOUNT/10**
Уп 220 литров: артикул **TOTALFOUNT/220**

TotalFOUNT - увлажняющий раствор для любых систем увлажнения. Подходит для воды любой жёсткости. Возможность использования с пониженным содержанием спирта. Содержит компоненты, регулирующие содержание кальция в увлажняющем растворе (Total Calcium Control). Предотвращает загрязнение труб и труднодоступных резервуаров проводящей системы увлажнения. Содержит ингибитор коррозии.

Инструкция по применению

- В отдельной ёмкости с чистой водой развести 2,5% концентрата.
- Добавить 8% изопропанола (если применяется).
- Хорошо размешать и измерить электропроводность.
- Прочистить систему рециркуляции воды в печатной машине.
- Заполнить ёмкость системы увлажнения и установить подачу концентрата на 2,5%.
- Установить подачу изопропанола на 8% (если применяется).
- Запустить систему рециркуляции.
- Электропроводность в системе должна быть такой же, как и в ёмкости, замешенной ранее.
- При необходимости уменьшить или увеличить концентрацию состава (в пределах 2-3%).
- Никогда не добавлять концентрат TotalFOUNT более 4%.

Основные характеристики

- Оптимальное увлажнение на высоких скоростях.
- Возможность пониженного содержания спирта.
- Содержит компоненты, регулирующие содержание кальция в системе.
- Предотвращает загрязнение проводящей системы.

Физические характеристики

Внешний вид	Бледно-зелёный цвет
Плотность	1,080 г/см ³
pH концентрата	4,55-4,95
Дозировка	2-3 %
Изопропанол	6-12 %

Утилизация

В соответствии с законодательством местных властей.

Безопасность

Прочитайте MSDS перед использованием.

Условия хранения

- Хранить при комнатной температуре в сухом вентилируемом помещении.
- Срок хранения: 36 месяцев от даты производства.
- Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
- Ёмкости хранить плотно закрытыми.